

ハニカムエコスクリーン

製作可能寸法表

■ 標準仕様

操作メカ			幅 (mm)	高さ (mm)	最大面積 (㎡)	
ループコードタイプ	シングルスクリーン		390~2500	260~3000	7.0	※
	ツインスクリーン	高さ1828mm以下の場合	620~2500	260~3000		
		高さ1829mm以上の場合	770~2500	260~3000		
ループコードタッチ			390~2500	260~3000	7.0	
コードレスタイプ	シングルスクリーン	高さ2200mm以下の場合	290~2500	260~2400	5.0	※
		高さ2201mm以上の場合	570~2500	260~2400		
		ソーラスのみ高さ2200mm以下の場合	410~2180	260~2180	4.8	
	ツインスクリーン	高さ2200mm以下の場合	390~2500	260~2400	5.0	
		高さ2201mm以上の場合	800~2500	260~2400		
上下コードレスタイプ		高さ2200mm以下の場合	390~2500	260~2400	5.0	※
		高さ2201mm以上の場合	800~2500	260~2400		※
スマートフィットタイプ	シングルスクリーン	25mmセルの場合	230~1270	260~2400	2.8	※
		45mmセルの場合	230~1800	260~2400	4.0	
	傾斜窓タイプ		230~1500	260~2400	3.6	
	デュアルスクリーン	25mmセルの場合	230~1270	305~2400	2.8	
		45mmセルの場合	230~1800	305~2400	4.0	
トリニティタイプ	生地2段		625~2180	260~2400	5.0	※
	生地3段		625~2180	260~2400		※
バーチカルタイプ	シングルスクリーン		770~2500	630~2800	7.0	
		遮光防災生地のみ	770~2500	630~2400		
	ツインスクリーン		770~2500	630~2800		
電動タイプ	シングルスクリーンタイプ		620~2500	260~3500	8.4	※
	上下タイプ		620~2500	260~3500	4.6	※
	ツインスクリーンタイプ		620~2500	260~3500	4.6	

※ 表記のある操作メカについて
ハイブリッド採光生地」および「ソーラス」は製作可能サイズが異なり、最大幅・高さがそれぞれ2180mm、
最大面積が4.8㎡となります。