

### ■ スマートドレープシェード

| 仕様     |    |                | 幅<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最大面積<br>(㎡) |
|--------|----|----------------|-----------|------------|-------------|
| ボタンタイプ | 単窓 | 左寄せ/右寄せ/両ボタン   | 448~7,200 | 674~3,600  | 22          |
|        | 連窓 | 両開き・中央ボタン/両ボタン | 397~7,200 | 674~3,600  | 22          |
| 電動タイプ  | 単窓 | 左寄せ/右寄せ        | 549~7,200 | 674~3,600  | 22          |
|        |    | 両開き            | 762~7,200 | 674~3,600  | 22          |

### ■ パーフェクトシアースェード

| 操作メカ      | 幅<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最大面積<br>(㎡) | 幅:高さの比率 |
|-----------|-----------|------------|-------------|---------|
| ループコードタイプ | 310~2,400 | 310~2,480  | 5.95        | 1:4以内   |
| 電動タイプ     | 420~2,700 | 310~3,000  | 8.1         |         |
| e-スティック   | 570~2,700 | 310~3,000  | 8.1         |         |

### ■ ローマンシェード

| システム         | 操作メカ       | スタイル      | 幅<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最大面積<br>(㎡) | 幅:高さの比率 |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------|
| シングル<br>シェード | チェーンタイプ    | all       | 320~2,400 | 610~2,550  | 6.1         | —       |
|              | チェーンタッチタイプ | all       | 320~2,400 | 610~2,400  | 4.8         |         |
|              | コードレスタイプ   | all       | 520~2,400 | 610~2,400  | 3.7         |         |
|              | 電動タイプ      | シャープスタイル  | 520~2,400 | 610~2,550  | 5.7*        |         |
|              |            | フォールドスタイル | 520~2,400 | 610~2,550  | 4.9*        |         |
| デュアル<br>シェード | チェーンタイプ    | all       | 365~2,400 | 610~2,550  | 6.1         | 1:3以内   |
|              | チェーンタッチタイプ | all       | 365~2,400 | 610~2,400  | 4.8         |         |
|              | コードレスタイプ   | all       | 520~2,400 | 610~2,400  | 3.7         |         |
|              | 電動タイプ      | シャープスタイル  | 520~2,400 | 610~2,550  | 5.7*        |         |
|              |            | フォールドスタイル | 520~2,400 | 610~2,550  | 4.9*        |         |

※ シャープスタイルで製品面積が4.8m<sup>2</sup>を超える場合、またはフォールドスタイルで製品面積が3.9m<sup>2</sup>を超える場合、65W AC アダプタを使用します。