

■ スマートドレープシェード

仕様			幅 (mm)	高さ (mm)	最大面積 (㎡)
ボタンタイプ	単窓	左寄せ/右寄せ/両ボタン	448~7,200	674~3,600	22
	連窓	両開き・中央/ボタン/両ボタン	397~7,200	674~3,600	22
電動タイプ	単窓	左寄せ/右寄せ	549~7,200	674~3,600	22
		両開き	762~7,200	674~3,600	22

■ パーフェクトシアースェード

操作メカ	幅 (mm)	高さ (mm)	最大面積 (㎡)	幅:高さの比率
ループコードタイプ	310~2,400	310~2,480	5.95	1:4 以内
電動タイプ	420~2,700	310~3,000	8.1	

■ ローマンシェード

システム	操作メカ	スタイル	幅 (mm)	高さ (mm)	最大面積 (㎡)	幅:高さの比率
シングル シェード	チェーンタイプ	all	320~2,400	610~2,550	6.1	—
	チェーンタッチタイプ	all	320~2,400	610~2,400	4.8	
	コードレスタイプ	all	520~2,400	610~2,400	3.7	
	電動タイプ	シャープスタイル	520~2,400	610~2,550	5.7※	
		フォールドスタイル	520~2,400	610~2,550	4.9※	
デュアル シェード	チェーンタイプ	all	365~2,400	610~2,550	6.1	1:3以内
	チェーンタッチタイプ	all	365~2,400	610~2,400	4.8	
	コードレスタイプ	all	520~2,400	610~2,400	3.7	
	電動タイプ	シャープスタイル	520~2,400	610~2,550	5.7※	
		フォールドスタイル	520~2,400	610~2,550	4.9※	

※ シャープスタイルで製品面積が4.8m²を超える場合、またはフォールドスタイルで製品面積が3.9m²を超える場合、65W AC アダプタを使用します。